





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Completo de control de acceso a través del Redmote
- Control manual zoom, foco, iris.
- Encendido y apagado cámara
- Botones asignables 1/2
- record/standby
- Caja estanca para monitor externo para lcd pro 5,0".
- Apoyo de diferentes lentes: Master Primes, Ultra Prime cooke S4 S5 , Zoom angenieux Optimo 15-40mm/28-76mm, Zoom red 18-50mm. Zeiss T2.1/T1.3, Macros y lentes de 16 mm.
- Profundidad de trabajo: 450 pies (137 metros)
- Salida de señal video a superficie hd-sdi (30m). alarma de humedad, montura para trípode, micrófono sumergible, entrada de sistema de comunicación con superficie (compatible OeT). Luz roja de aviso a los actores que la cámara está rodando.
- Seal check. asegura la estanqueidad de la caja estanca antes de entrar en el agua.

TECHNICAL FEATURES

- Complete control access by Redmote.
- Manual controls Zoom, focus, iris.
- Power
- Assignable Buttons 1/2
- Record/standby
- External Monitor case. for the 5.0" pro lcd .
- Flexible lens support: Master Primes, Ultra Primes, Cooke S4 S5, Zoom angenieux Optimo 15-40mm/28-76mm, Zoom red 18-50mm. Zeiss T2.1/T1.3, Macros and 16mm's lens.
- Depth rating: 450 feet (137 meters)
- Hd-sdi surface Video signal (30m), Water alarm, Tripod Mount, submersible Mic, comm input (OTs compatible), red light to warn the model that the camera is rolling.
- Seal check is included and assures housing integrity before entering the water.